Conduplast S.A.

Catálogo técnico de conductores eléctricos

243 referencias - Edición 08/2026

Fabricante argentino de cables blindados y conductores de precisión desde 1957.

Multipolares blindados (malla trenzada / cuerda de descarga + pantalla de aluminio)
Cables de taller - Unipolares - Unipolares estañados - Audio y DMX

Valores de resistencia máxima a 20 °C. Datos orientativos: confirmar especificación con nuestra ingeniería antes de comprar. Fichas individuales en conduplast.com/productos/

Malla trenzada + pantalla Al

59 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	1 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	1	0,22	2,90	79,9	Alta
	1 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	1	0,35	3,2	50,2	Alta
	1 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	1	0,50	3,5	35,2	Alta
	2 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	2	0,22	4,00	79,9	Alta
	2 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	2	0,35	4,4	50,2	Alta
	2 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	2	0,50	4,8	35,2	Alta
	3 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	3	0,22	4,60	79,9	Alta
	3 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	3	0,35	5,1	50,2	Alta
	3 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	3	0,50	5,6	35,2	Alta
	4 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	4	0,22	5,20	79,9	Alta
	4 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	4	0,35	5,8	50,2	Alta
	4 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	4	0,50	6,4	35,2	Alta
	5 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	5	0,22	5,80	79,9	Alta
	5 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	5	0,35	6,5	50,2	Alta
	5 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	5	0,50	7,2	35,2	Alta
	6 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	6	0,22	6,40	79,9	Alta
	6 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	6	0,35	7,2	50,2	Alta
	6 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	6	0,50	8,0	35,2	Alta
	7 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	7	0,22	7,00	79,9	Alta
	7 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	7	0,35	7,8	50,2	Alta
	7 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	7	0,50	8,6	35,2	Alta
	8 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	8	0,22	7,50	79,9	Alta
	8 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	8	0,35	8,4	50,2	Alta
	8 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	8	0,50	9,3	35,2	Alta
	9 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	9	0,22	8,00	79,9	Alta
	9 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	9	0,35	9,0	50,2	Alta

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	9 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado + Pantalla...	9	0,50	10,0	35,2	Alta
	10 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	10	0,22	8,60	79,9	Alta
	10 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	10	0,35	9,6	50,2	Alta
	10 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	10	0,50	10,6	35,2	Alta
	11 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	11	0,22	9,10	79,9	Alta
	11 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	11	0,35	10,2	50,2	Alta
	11 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	11	0,50	11,3	35,2	Alta
	12 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	12	0,22	9,60	79,9	Alta
	12 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	12	0,35	10,8	50,2	Alta
	12 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	12	0,50	12,0	35,2	Alta
	13 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	13	0,22	10,10	79,9	Alta
	13 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	13	0,35	11,3	50,2	Alta
	13 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	13	0,50	12,5	35,2	Alta
	14 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	14	0,22	10,50	79,9	Alta
	14 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	14	0,35	11,8	50,2	Alta
	14 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	14	0,50	13,1	35,2	Alta
	15 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	15	0,22	11,00	79,9	Alta
	15 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	15	0,35	12,3	50,2	Alta
	15 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	15	0,50	13,6	35,2	Alta
	16 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	16	0,22	11,50	79,9	Alta
	16 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	16	0,35	12,8	50,2	Alta
	16 x 0,50 mm² · Malla Cu Estañado +...	16	0,50	14,1	35,2	Alta
	17 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	17	0,22	11,90	79,9	Alta
	17 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	17	0,35	13,3	50,2	Alta
	18 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	18	0,22	12,40	79,9	Alta
	18 x 0,35 mm² · Malla Cu Estañado +...	18	0,35	13,8	50,2	Alta
	19 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	19	0,22	12,80	79,9	Alta

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	20 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	20	0,22	13,20	79,9	Alta
	21 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	21	0,22	13,60	79,9	Alta
	22 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	22	0,22	14,00	79,9	Alta
	23 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	23	0,22	14,40	79,9	Alta
	24 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	24	0,22	14,80	79,9	Alta
	25 x 0,22 mm² · Malla Cu Estañado +...	25	0,22	15,20	79,9	Alta

Cuerda de descarga + pantalla Al

57 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	1 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	1	0,22	2,90	79,9	Alta
	1 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	1	0,35	2,90	50,2	Alta
	1 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	1	0,50	3,5	35,2	Alta
	2 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	2	0,22	4,00	79,9	Alta
	2 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	2	0,35	4,00	50,2	Alta
	2 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	2	0,50	4,8	35,2	Alta
	3 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	3	0,22	4,60	79,9	Alta
	3 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	3	0,35	4,60	50,2	Alta
	3 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	3	0,50	5,6	35,2	Alta
	4 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	4	0,22	5,20	79,9	Alta
	4 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	4	0,35	5,20	50,2	Alta
	4 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	4	0,50	6,4	35,2	Alta
	5 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	5	0,22	5,80	79,9	Alta
	5 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	5	0,35	5,80	50,2	Alta
	5 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	5	0,50	7,2	35,2	Alta
	6 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	6	0,22	6,40	79,9	Alta
	6 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	6	0,35	6,40	50,2	Alta
	6 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	6	0,50	8,0	35,2	Alta
	7 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	7	0,22	7,00	79,9	Alta
	7 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	7	0,35	7,00	50,2	Alta
	7 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	7	0,50	8,6	35,2	Alta
	8 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	8	0,22	7,50	79,9	Alta
	8 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	8	0,35	7,50	50,2	Alta
	8 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	8	0,50	9,3	35,2	Alta
	9 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	9	0,22	8,00	79,9	Alta
	9 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	9	0,35	8,00	50,2	Alta

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	9 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado...	9	0,50	10,0	35,2	Alta
	10 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	10	0,22	8,60	79,9	Alta
	10 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	10	0,35	8,60	50,2	Alta
	10 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	10	0,50	10,6	35,2	Alta
	11 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	11	0,22	9,10	79,9	Alta
	11 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	11	0,35	9,10	50,2	Alta
	11 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	11	0,50	11,3	35,2	Alta
	12 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	12	0,22	9,60	79,9	Alta
	12 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	12	0,35	9,60	50,2	Alta
	12 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	12	0,50	12,0	35,2	Alta
	13 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	13	0,22	10,10	79,9	Alta
	13 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	13	0,35	10,10	50,2	Alta
	13 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	13	0,50	12,5	35,2	Alta
	14 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	14	0,22	10,50	79,9	Alta
	14 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	14	0,35	10,50	50,2	Alta
	14 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	14	0,50	13,1	35,2	Alta
	15 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	15	0,22	11,00	79,9	Alta
	15 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	15	0,35	11,00	50,2	Alta
	15 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	15	0,50	13,6	35,2	Alta
	16 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	16	0,22	11,50	79,9	Alta
	16 x 0,35 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	16	0,35	11,50	50,2	Alta
	16 x 0,50 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	16	0,50	14,1	35,2	Alta
	17 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	17	0,22	11,90	79,9	Alta
	18 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	18	0,22	12,40	79,9	Alta
	19 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	19	0,22	12,80	79,9	Alta
	20 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	20	0,22	13,20	79,9	Alta
	21 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	21	0,22	13,60	79,9	Alta

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	22 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	22	0,22	14,00	79,9	Alta
	23 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	23	0,22	14,40	79,9	Alta
	24 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	24	0,22	14,80	79,9	Alta
	25 x 0,22 mm² · Cuerda Descarga Cu Estañado..	25	0,22	15,20	79,9	Alta

Cables de taller

109 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	2 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	0,22	4,8	79,9	Alta (Clase 5)
	2 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	0,25	4,9	70,3	Alta (Clase 5)
	2 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	0,35	5,2	50,2	Alta (Clase 5)
	2 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	0,50	6,1	35,2	Alta (Clase 5)
	2 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	0,75	6,5	23,4	Alta (Clase 5)
	2 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	2	1,0	7,1	17,6	Alta (Clase 5)
	2 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	2	1,5	8,1	11,7	Alta (Clase 5)
	3 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	0,22	5,1	79,9	Alta (Clase 5)
	3 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	0,25	5,2	70,3	Alta (Clase 5)
	3 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	0,35	5,4	50,2	Alta (Clase 5)
	3 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	0,50	6,4	35,2	Alta (Clase 5)
	3 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	0,75	6,9	23,4	Alta (Clase 5)
	3 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	3	1,0	7,5	17,6	Alta (Clase 5)
	3 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	3	1,5	8,6	11,7	Alta (Clase 5)
	4 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	0,22	5,3	79,9	Alta (Clase 5)
	4 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	0,25	5,4	70,3	Alta (Clase 5)
	4 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	0,35	5,7	50,2	Alta (Clase 5)
	4 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	0,50	6,7	35,2	Alta (Clase 5)
	4 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	0,75	7,2	23,4	Alta (Clase 5)
	4 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	4	1,0	7,8	17,6	Alta (Clase 5)
	4 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	4	1,5	9,0	11,7	Alta (Clase 5)
	5 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	0,22	5,8	79,9	Alta (Clase 5)
	5 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	0,25	5,8	70,3	Alta (Clase 5)
	5 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	0,35	6,2	50,2	Alta (Clase 5)
	5 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	0,50	7,3	35,2	Alta (Clase 5)
	5 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	0,75	7,8	23,4	Alta (Clase 5)

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	5 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	5	1,0	8,5	17,6	Alta (Clase 5)
	5 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	5	1,5	9,8	11,7	Alta (Clase 5)
	6 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	0,22	6,2	79,9	Alta (Clase 5)
	6 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	0,25	6,3	70,3	Alta (Clase 5)
	6 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	0,35	6,7	50,2	Alta (Clase 5)
	6 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	0,50	7,9	35,2	Alta (Clase 5)
	6 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	0,75	8,5	23,4	Alta (Clase 5)
	6 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	6	1,0	9,3	17,6	Alta (Clase 5)
	6 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	6	1,5	10,7	11,7	Alta (Clase 5)
	7 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	0,22	6,7	79,9	Alta (Clase 5)
	7 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	0,25	6,8	70,3	Alta (Clase 5)
	7 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	0,35	7,2	50,2	Alta (Clase 5)
	7 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	0,50	8,5	35,2	Alta (Clase 5)
	7 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	0,75	9,2	23,4	Alta (Clase 5)
	7 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	7	1,0	10,0	17,6	Alta (Clase 5)
	7 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	7	1,5	11,6	11,7	Alta (Clase 5)
	8 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	0,22	7,2	79,9	Alta (Clase 5)
	8 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	0,25	7,3	70,3	Alta (Clase 5)
	8 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	0,35	7,7	50,2	Alta (Clase 5)
	8 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	0,50	9,2	35,2	Alta (Clase 5)
	8 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	0,75	9,9	23,4	Alta (Clase 5)
	8 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	8	1,0	10,8	17,6	Alta (Clase 5)
	8 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	8	1,5	12,5	11,7	Alta (Clase 5)
	9 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	0,22	7,6	79,9	Alta (Clase 5)
	9 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	0,25	7,8	70,3	Alta (Clase 5)
	9 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	0,35	8,2	50,2	Alta (Clase 5)
	9 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	0,50	9,8	35,2	Alta (Clase 5)

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	9 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	0,75	10,6	23,4	Alta (Clase 5)
	9 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	9	1,0	11,5	17,6	Alta (Clase 5)
	9 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	9	1,5	13,4	11,7	Alta (Clase 5)
	10 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	0,22	8,1	79,9	Alta (Clase 5)
	10 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	0,25	8,2	70,3	Alta (Clase 5)
	10 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	0,35	8,8	50,2	Alta (Clase 5)
	10 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	0,50	10,5	35,2	Alta (Clase 5)
	10 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	0,75	11,3	23,4	Alta (Clase 5)
	10 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	10	1,0	12,3	17,6	Alta (Clase 5)
	10 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	10	1,5	14,3	11,7	Alta (Clase 5)
	12 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	0,22	9,1	79,9	Alta (Clase 5)
	12 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	0,25	9,2	70,3	Alta (Clase 5)
	12 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	0,35	9,8	50,2	Alta (Clase 5)
	12 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	0,50	11,7	35,2	Alta (Clase 5)
	12 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	0,75	12,7	23,4	Alta (Clase 5)
	12 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	12	1,0	13,8	17,6	Alta (Clase 5)
	12 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	12	1,5	16,1	11,7	Alta (Clase 5)
	14 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	0,22	10,1	79,9	Alta (Clase 5)
	14 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	0,25	10,2	70,3	Alta (Clase 5)
	14 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	0,35	10,9	50,2	Alta (Clase 5)
	14 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	0,50	13,0	35,2	Alta (Clase 5)
	14 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	0,75	14,1	23,4	Alta (Clase 5)
	14 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	14	1,0	15,3	17,6	Alta (Clase 5)
	14 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	14	1,5	17,9	11,7	Alta (Clase 5)
	16 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	0,22	11,0	79,9	Alta (Clase 5)
	16 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	0,25	11,2	70,3	Alta (Clase 5)
	16 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	0,35	12,0	50,2	Alta (Clase 5)

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	16 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	0,50	14,3	35,2	Alta (Clase 5)
	16 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	0,75	15,5	23,4	Alta (Clase 5)
	16 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	16	1,0	16,8	17,6	Alta (Clase 5)
	16 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	16	1,5	19,7	11,7	Alta (Clase 5)
	18 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	0,22	12,0	79,9	Alta (Clase 5)
	18 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	0,25	12,2	70,3	Alta (Clase 5)
	18 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	0,35	13,0	50,2	Alta (Clase 5)
	18 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	0,50	15,6	35,2	Alta (Clase 5)
	18 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	0,75	16,9	23,4	Alta (Clase 5)
	18 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	18	1,0	18,4	17,6	Alta (Clase 5)
	18 x 1.5 mm² · 30xØ0.25 mm · PVC · Cubierta...	18	1,5	21,6	11,7	Alta (Clase 5)
	20 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	0,22	13,0	79,9	Alta (Clase 5)
	20 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	0,25	13,2	70,3	Alta (Clase 5)
	20 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	0,35	14,1	50,2	Alta (Clase 5)
	20 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	0,50	16,9	35,2	Alta (Clase 5)
	20 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	0,75	18,3	23,4	Alta (Clase 5)
	20 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	20	1,0	19,9	17,6	Alta (Clase 5)
	24 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	0,22	14,9	79,9	Alta (Clase 5)
	24 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	0,25	15,2	70,3	Alta (Clase 5)
	24 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	0,35	16,2	50,2	Alta (Clase 5)
	24 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	0,50	19,5	35,2	Alta (Clase 5)
	24 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	0,75	21,1	23,4	Alta (Clase 5)
	24 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	24	1,0	23,0	17,6	Alta (Clase 5)
	25 x 0.22 mm² · 7xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	0,22	15,4	79,9	Alta (Clase 5)
	25 x 0.25 mm² · 8xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	0,25	15,7	70,3	Alta (Clase 5)
	25 x 0.35 mm² · 11xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	0,35	16,8	50,2	Alta (Clase 5)
	25 x 0.5 mm² · 16xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	0,50	20,1	35,2	Alta (Clase 5)

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	25 x 0.75 mm² · 24xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	0,75	21,8	23,4	Alta (Clase 5)
	25 x 1.0 mm² · 32xØ0.2 mm · PVC · Cubierta...	25	1,0	23,8	17,6	Alta (Clase 5)

Unipolares

5 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	1 x 0.25 mm² · 8 x Ø0,20 mm · Clase 5	1	0,25	1,65	70,3	Muy alta (Clase 5 IEC
	1 x 0.35 mm² · 11 x Ø0,20 mm · Clase 5	1	0,35	1,8	50,2	Muy alta (Clase 5 IEC
	1 x 0.5 mm² · 16 x Ø0,20 mm · Clase 5	1	0,50	1,95	35,2	Muy alta (Clase 5 IEC
	1 x 0.75 mm² · 24 x Ø0,20 mm · Clase 5	1	0,75	2,15	23,4	Muy alta (Clase 5 IEC
	1 x 1.0 mm² · 32 x Ø0,20 mm · Clase 5	1	1,0	2,35	17,6	Muy alta (Clase 5 IEC

Unipolares estañados

5 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	1 x 0.25 mm² · 8 x Ø0,20 mm · Cobre...	1	0,25	1,65	70,3	Muy alta (Clase 5)
	1 x 0.35 mm² · 11 x Ø0,20 mm · Cobre...	1	0,35	1,8	50,2	Muy alta (Clase 5)
	1 x 0.5 mm² · 16 x Ø0,20 mm · Cobre...	1	0,50	1,95	35,2	Muy alta (Clase 5)
	1 x 0.75 mm² · 24 x Ø0,20 mm · Cobre...	1	0,75	2,15	23,4	Muy alta (Clase 5)
	1 x 1.0 mm² · 32 x Ø0,20 mm · Cobre...	1	1,0	2,35	17,6	Muy alta (Clase 5)

Audio y DMX

8 referencias

	Configuración	Cond.	mm²	Ø mm	R ohm/km	Flexibilidad
	2 x 0,125 mm² · Pantalla Al + Cuerda de...	2	0,125	3,7	145,5	-
	2 x 0,18 mm² · Malla trenzada Cu estañado +...	2	0,18	6,5	101,0	-
	2 x 0,18 mm² · Pantalla Al + Cuerda de...	2	0,18	6,0	101,0	-
	2 x 0,22 mm² Cu estañado · Pantalla Al +...	2	0,22	6,0	82,6	-
	2 x 0,22 mm² Cu estañado · Malla trenzada...	2	0,22	6,5	82,6	-
	2 x 0,25 mm² · Relleno algodón + Malla...	2	0,25	6,5	71,4	-
	2 x 0,25 mm² (hilos Ø0,10) · Malla...	2	0,25	6,5	71,4	-
	4 x 0,22 mm² Cu estañado (2 pares) · Malla...	4	0,22	8,0	82,6	-